

A horganyzott, Aluzinc és bevonattal rendelkező lemezek szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó általános feltételek

- A szállításhoz használt jármű rakodóterének hossza meg kell, hogy feleljen a lemezek hosszának. Azoknál a lemezkötegeknél, melyeket nem rögzítenek közvetlenül a rakodótérben, vagy amelyek kilógnak a raktérből a korrózió elleni védőbevonat megkarcolódhat, felsérülhet.
- A horganyzott, Aluzinc és bevonattal rendelkező lemezeket mindig védeni kell bárminemű víztől.
- A lemezprofilok megtörésének elkerüléséhez a kézi kirakodást és esetleges berakodást megfelelő számú személynek kell végeznie, így pl. a 6 máteres lemez ívekhez 6 személyre van szükség. Az ívek földön vagy másokon való csúsztatása felsértheti a korrózió elleni védőbevonatot.
- A maximális hosszt akár csak egy tételben is meghaladó lemezprofil megrendelésekre a garancia nem vonatkozik, ilyen esetekben a Gyártó, valamint az eladó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkező meghibásodásokért.
- A lemezeket nem szabad a gyári csomagolásban a gyártástól számított 3 hétnél tovább tárolni. Amennyiben ennél tovább kell őket raktározni, úgy ki kell bontani a csomagolást, le kell venni a védőfóliát (ha van) és a lemezeket vékony távtartókkal kell egymástól elválasztani.
- A csomagban vagy tekercecsekben 3 hétnél tovább tárolt lemezeket nem lehet szabadon vagy nedvességnek, változó környezeti hatásoknak kitett helyiségekben, illetve agresszív reakciót kiváltó anyagok közelében tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet: 15–30°C. A csomagot vagy tekerccset legalább 20 cm-rel a föld felett kell elhelyezni. A nem megfelelő tárolás következtében a vízpára kicsapódhat a lemezívek és tekercek között és a korrózió elleni védőbevonat helyi felhevüléséhez vezethet.
- A lemezek teljes raktározási ideje nem lehet hosszabb, mint a gyártástól számított 5 év.
- Minden, a szerelés vagy további megmunkálás előtt észlelt hibát azonnal jelenteni kell a Gyártónak. A Gyártó nem vállal garanciális felelősséget, ha az Ügyfél olyan terméket munkál meg, vagy szerel fel, melyről korábban megállapította, hogy hibát tartalmaz.
- Raktározással kapcsolatos kérdések esetén szakszerű tanácsot a +48 124 155 551 telefonszámon kérhet.

