

Warunki dotyczące transportu, przechowywania i ogólnych zasad postępowania z blachami ocynk, aluzinc i powlekany

- Samochód użyty do transportu powinien posiadać skrzynię dostosowaną długością do długości arkuszy. W nie umocowanych ściśle do skrzyni paczkach z blachą i w paczkach wystających poza tylną burtę mogą wystąpić otarcia powłok antykorozyjnych.
- Blachy ocynk i aluzinc i powlekane muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed zamknięciem.
- Rozładunek i ewentualny załadunek ręczny powinien być przeprowadzany przez odpowiednią liczbę osób, aby nie dochodziło do odkształceń wyprofilowanych blach, np. 6-cio metrowe arkusze wymagają 6 osób. Przesuwanie arkuszy po sobie lub po podłożu grozi powstaniem uszkodzeń powłok antykorozyjnych.
- Zamówienia na blachy profilowane, w których choćby jedna pozycja przekracza maksymalną długość określoną dla danego profilu nie są objęte gwarancją, a producent i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia transportowe.
- Blachy nie powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji. Po upływie tego czasu należy rozciąć opakowanie, jeśli jest – ściągnąć z arkuszy folię ochronną i przełożyć arkusze między sobą cienkimi przekładkami.
- Blachy składowane w paczkach i kręgach dłużej niż 3 tygodnie nie mogą być magazynowane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur, oraz w sąsiedztwie agresywnie reagujących materiałów. Optymalna temperatura składowania to 15–30°C. Odległość paczki lub kręgu od podłoża musi wynosić min. 20 cm. Nieodpowiednie warunki składowania mogą doprowadzić do kondensacji pary wodnej między arkuszami lub zwojami, co może skutkować odparzeniami powłok antykorozyjnych.
- Całkowity czas magazynowania nie może być dłuższy niż 5 miesięcy od daty produkcji.
- Wszelkie wady produktu możliwe do stwierdzenia przed jego montażem lub dalszym przerobem powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do Producenta. W przypadku, gdy Klient wykorzysta lub zamontuje produkt ze stwierdzoną wcześniej wadą, Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji
- W razie wątpliwości co do sposobu składowania i w celu uzyskania fachowej porady prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 124 155 551.

