

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA


Nr DB – 1 – 15

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Skardinės čerpės ZET Roof, ZET Look**

2. Tipo, partijos, serijos numeris arba bet koks kitas elementas, sudarantis galimybę identifikuoti statybos produktą: **Ši deklaracija yra taikoma visiems stogo profilio produktams, gaminamiems Blachprofil2 Spółka z o.o. (Kiekvienos partijos numeris ir gamybos data yra ant produkto įpakavimo)**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **Skardinės čerpės, išvardintos 1 punkte gali būti naudojamos stogo dangų ir stogo fasadų atlikimui. Naudojimo būdas turi atitikti gamintojo projektų, parengtų pagal galiojančius techninius standartus ir statybos reglamentus, reikalavimus.**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas.

	Gamintojas: Blachprofil2 Spółka z o.o. - Nadwiślańska 11/139 g. 30-527 Kraków
	Gamybos įmonė: ul. Budowlanych 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza

5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas, tam tikrais atvejais: -

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: sistema 4.

7. Gaminui yra taikomas harmonizuotas standartas: PN EN 14782:2008

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Danga: Mat 35 Std. - TK Herculit - HC	Dangos storis: 35µm 35µm	PN-EN 14782:2008
Atsparumas korozijai: Mat 35 Std. - TK Herculit - HC	Korozijos lygis aplinkoje C1-C3 C1-C4	PN-EN ISO 12944-2:2001
Mechaninis stiprumas	Naudojamiems gaminiams plotis ≤400 mm pripažinama pildančia	PN-EN 14782:2008
Nelaidumas vandeniui	Produktas be kiaurymių (t.y. pažeidimų) yra nelaidus vandeniui.	PN-EN 14782:2008
Matmenų pokytis. Tokiu atveju, jeigu matmenų pokytis gali įtakoti produkto savybes, būtina atsižvelgti į matmenų pokyčius, pasireiškiančius dėl šiluminio plėtimosi ir apskaičiuojamus pagal linijinio plėtimosi koeficientą.	Šiluminio plėtimosi koeficientas: plienas 12x10-6K-1 cinkas 22x10-6K-1	PN-EN 14782:2008
Reagavimas į ugnį: TK, HC	A1	PN-EN 14782:2008
Išorės ugnies poveikis: TK, HC	Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3),	PN-EN 14782:2008
Storis: TK, HC,	0,5 mm	
Plieno naudojamos rūšys	DX51D, S220GD, S250GD	PN-EN 10346:2009

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Si eksploatacinių savybių deklaracija išduota išskirtinai 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Kraków 03 05 2017

(išdavimo data ir vieta)

BLACHPROFIL 2®
 BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.

30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
 NIP: 6762431701 REGON: 121387608
 KRS 0000369912

BLACHPROFIL 2®
 Sławimir Liban
 specjalista ds. Jakości
 (Parašas)
 pełnomocnik ds. Systemu
 Zarządzania Jakością