

Условия относительно транспортировки, хранения и общие правила обращения с листовым железом/профнастилом «осунк», «aluzinc» и с полимерным покрытием

- Автомобиль, используемый для транспортировки, должен иметь кузов, длина которого будет соответствовать длине листов. В незакреплённых к кузову упаковках с листовым железом, а также в упаковках, которые выступают за пределы заднего борта, могут образоваться потёртости антикоррозионного покрытия.
- Листовое железо/профнастил «осунк», «aluzinc» и с полимерным покрытием обязательно должно быть защищено от намокания.
- В случае разгрузки и погрузки вручную она должна выполняться соответствующим количеством лиц, чтобы избежать случаев деформации профилированного листового железа/профнастила, напр., 6-метровые листы требуют участия 6 человек. Перемещение листов один по другому или по твёрдому основанию может привести к повреждению антикоррозионного покрытия.
- Заказы на профнастил, в которых хотя бы одна позиция превышает максимальную длину, установленную для конкретного вида профнастила, исключаются из гарантии, а производитель и продавец не несут никакой ответственности за возможные повреждения во время транспортировки.
- Листовое железо/профнастил не следует хранить на складе в заводской упаковке дольше, чем 3 недели от даты изготовления. По истечении этого времени следует разрезать упаковку, в случае наличия – снять с листов защитную полиэтиленовую плёнку и переложить листы между собой тонкими прокладками.
- Листовое железо/профнастил, предназначенный для хранения на складе в упаковках и рулонах дольше, чем 3 недели, не может складироваться на открытом воздухе либо в помещениях, подверженных проникновению влаги и изменениям температуры, а также поблизости от материалов, имеющих агрессивное воздействие. Оптимальная температура хранения – это 15–30°C. Расстояние упаковки или рулона от поверхности должно составлять как минимум 20 см. Ненадлежащие условия складирования могут привести к конденсации водяного пара между листами или витками, вследствие чего произойдёт отпаривание/отслоение антикоррозионного покрытия.
- Общее время складирования не должно превышать 5 месяцев от даты изготовления.
- О всевозможных дефектах товара, которые можно обнаружить до начала его монтажа или дальнейшей обработки, следует немедленно сообщать Производителю. Если Клиент использует либо установит товар с ранее обнаруженным дефектом, Производитель не несёт ответственности по гарантии.
- В случае сомнений относительно способа складирования просьба обращаться для получения квалифицированной консультации по телефону №: +48 124 155 551.

