


## HU FIT – 1 – 22 sz. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **FIT -Moduláris Tetőpanel**

2. Típuszám, tételszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: **A jelen nyilatkozat a Blachprofil2 Spółka z o.o. által gyártott minden FIT profil termékre vonatkozik**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően: **Az 1. pontban felsorolt acél FIT tetőfedő és tetőszerkezet készítésére, valamint falak és mennyezetek belső és külső kivitelezésére használatosak. Az alkalmazásnak meg kell felelnie az útmutatóknak és a gyártó javallatainak**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint az elérhetőségi címe.

Gyártó: <b>Blachprofil2 spółka z o.o.</b> ul. Nadwiślańska 11/139 30-527 Kraków	Gyártóüzem: Str. Leonardo da Vinci nr 15 Jucu Herghele, TETAROM III Jud. Cluj	
--	--	---

5. Adott esetekben a meghatalmazott képviselő neve és elérhetőségi címe. -

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának osztályozására és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: 3 és 4

7. Harmonizált műszaki specifikáció: EN 14782:2006

8. Bejelentett használati tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok	Anyagvastagság	Használati tulajdonságok	Környezeti korrozivitás	UV-ellenállás kategóriája	Tűzvédelmi osztály:	Külső tűzzel szembeni viselkedé	Acélfajták
Ultimat - UTK	0,5 mm	35µm	C4	RUV4	A1	B <sub>roof(1,2,3)</sub> (5.1.1. p.) választási lehetőség CWFT	DX51D+Z (225-275 g/m <sup>2</sup> ) S220, S250, S280GD+Z (225-275g/m <sup>2</sup> )
Herculit - HC	0,5 mm	35µm	C4	RUV4	A1		
A méretek toleranciája kompatibilis		EN 508-1:2022-03					
Terhelhetőség		A 400 mm-t nem meghaladó távközű alkalmazásoknál megfelelőek elismert (EN 14782 4.3.2.p)					
Vízzárság		A perforációtól (sérüléstől) mentes termék vízáró.					
Méretállandóság: Figyelembe kell venni a lineáris hőtágulási együttható szerinti hőtágulás okozta méretváltozásokat, amennyiben a méretváltozás hatással lehet a termék tulajdonságaira.		Hőtágulási együttható: acél 12x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> cink 22x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>					

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék tulajdonságai megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

*Kraków 15.07.2022*

(kiadás helye és dátuma)

